

MA-LABKemisk vattenkontroll
Grovtest

Jennie Kantrop Weglin

Datum: 2021-02-02

Beskrivning	Resultat	Riktvärden
Bottensats	Ingen	Ingen
Grumlighet	Ingen	Ingen
Lukt	Ingen	Ingen
pH	5.5	mellan 7 och 10 pH
dH (tyska hårdhetsgrader)	1	under 8 dH
Alkalinitet	40	över 60 mg/l
Järn (Fe)	0.1	under 0.5 mg/l
COD-mn	0.1	under 8 mg/l
Nitrit (NO ₂)	0.01	under 0.1 mg/l
Nitrat (NO ₃)	11	under 50 mg/l

Utlåtande:

Lågt pH-värde indikerar surt och aggressivt vatten. Det kan innebära risk för korrosionsskador på rörledningar av metall och ökar risken för utfällning av metaller ur ledningssystemet.

Låg alkalinitet indikerar surt och aggressivt vatten. Det kan innebära risk för korrosionsskador på rörledningar av metall och ökar risken för utfällning av metaller ur ledningssystemet.

OFFERTDATUM: 2021-02-03
GILTIG TILL OCH MED: 2021-02-17
OFFERTNUMMER: 45313

VÅR REFERENS:
Andreas Karlsson
Telefon: 070 854 39 00
andreas@aquagruppen.se

Jennie Kantrop Weglin

PRIS

7 120 kr

CA 30 DH

Avsyrningsfilter som höjer vattnets pH-värde och alkalinitet.

Helautomatisk backspolning.

Stort påfyllningshåll för att underlätta service

Komplett med rostfri monterings-sats med bypass-funktion.

Spolvattenbehov: 20 liter/min under hela backspolningstiden.

Fungerande el och avlopp måste finnas i anslutning till filtret.

ORDINARIE PRIS 9 900 KR KAMPANJ UNDER OFFERTTIDEN

CERTIFIERAD ENL NKB 4 BOVERKETS BYGGREGLER

Exkl. moms 7 120 kr

Moms (25%) 1 780 kr

Totalt 8 900 kr

GARANTI

- 4 års garanti. Se allmänna villkor.
- 20 års garanti på filtertanken
- För att garantin ska gälla krävs att anläggningen är installerad och skött enligt instruktioner, att pumpkapaciteten för filtrets spolvattenbehov uppfylls samt att råvattnets kvalitet inte har ändrats sedan tiden för köpet.

VILLKOR

- 6 månaders full återköpsgaranti. Om du som kund inte är fullt nöjd med ditt vattenfilter har du möjlighet att återsända det till AquaGruppen upp till 6 månader efter inköp. Demontering och frakt betalas av kund.
- Vi garanterar att vattnet efter filtrering klarar livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. (Gäller de riktvärden för vilka filtret/filtren är avsett för)
- Betalningsvillkor: 10 dagar faktura.
- Frakt 650 kr
- Villkor enligt konsumentköplagen.

RENT VATTEN TILL RÄTT PRIS

AquaGruppen Sverige
Göstakrog 4
661 93 Säffle

Tele: 0451-171 00
info@aquagruppen.se
www.aquagruppen.se

Org. nr: 556569-3743
Godkänd för F-skatt

AVSYRNINGSFILTER CA

ÅTGÄRDAR

AGGRESSIVT VATTEN



Avsyrningsfilter för eliminering av frätande egenskaper i vattnet. Vårt helautomatiska avsyrningsfilter av modell Dilmun eliminerar de frätskador som uppstår på VVS-systemet vid låga pH-värden i vattnet.

Påfyllning av avsyrningsmassa sker genom att skruva av lock på tanken.

Aggressivt eller surt vatten är benämningar på vatten med lågt pH-värde (under 7) och det fräter på sikt sönder metallrör, värmepatroner och andra installationer. Man kan oftast själv se om vattnet är aggressivt.

Gröna beläggningar i sanitetsporslin är inte ovanligt. Personer med ljus hårfärg kan få en grön nyans i håret när koppar fälls ut VVS-systemet.

Följdsador är som regel kostsamma så en investering i ett avsyrningsfilter återbetalar sig ganska snabbt.

Reningen sker på ett naturnära sätt utan kemikalier.

Filtermassorna som sakta löses upp består av halvbränd dolomitkalk. Denna typ av kalk är jämförbar med den dolomitkalk man köper på apoteket som hälsotillskott.

Föroreningar spolats till ett avlopp som måste finnas i anslutning till filtret.

Vatten in och vatten ut ur filtret – enklare kan det inte bli.



TEKNISK DATA AVSYRNINGSFILTER CA

CA 30 DH

Reningskapacitet: 30 liter/min
Spolbehov: 20 liter/min
(flödet efter trycktank)
Anslutningar: 3/4" utvändig
Höjd: 132 cm
Diameter: 26 cm

CA 75 DH

Reningskapacitet: 60 liter/min
Spolbehov: 20 liter/min
(flödet efter trycktank)
Anslutningar: 3/4" utvändig
Höjd: 162 cm
Diameter: 26 cm

Installationsritning

